

ALM031 ALIMENTADOR 5V...24V/70W



ALIMENTADOR 5-AMP MINWA MW7H50GS



Código: MW7H50GS

Familia: Alimentacion AC.DC

Subfamilia: Alimentadores

Marca: Minwa

Observaciones:

Alimentador 5 Amp

70 Wts

Con kit de 6 multiclavijas

Salidas a: 6 -7.5 -9 y 12-V a 5 Amp

Salidas 13.5 - 15-v a 3.8 Amp

Entrada alimentacion a red 240-V

Caja Minwa

MWS28



fullwat



* Adaptador **estabilizado** AC/DC con selección de 7 salidas diferentes: 1,5 - 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 Voltios.

* 220 Voltios ~ 50 Hz - 25 Watios - 1.000 mA.

* 6 clavijas acoplables de **salida múltiple, cambio de polaridad y diodo LED** indicador de funcionamiento.

* Dimensiones: 94 x 66 x 93,4 mm.

PSSMV1



Características

- con 8 conectores desmontables

Especificaciones

- alimentación: 110 ~ 240Vac \pm 15%
- potencia: 10W
- rendimiento: > 80%
- tensiones de salida: 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 12VDC
- corriente de salida: 800mA (estabilizado) / 1.5A máx.
- conectores: 2.5mm mono, 3.5mm mono, 1.0x3.0mm, 1.35x3.5mm, 1.7x4.0mm, 2.1x5.0mm, 2.5x5.5mm, 1.5x5.5mm
- temperatura: de -10°C a +40°C
- dimensiones: 75 x 30 x 78mm
- peso: 86g

MW895



* Adaptador AC/DC con selección de 6 voltajes de salida diferentes: 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 Voltios.

* 220 Voltios ~ 50 Hz - 500 mA.

* 6 clavijas acoplables de **salida múltiple, atractivo diseño.**

* Dimensiones: 92 x 56 x 84 mm.



PSSMV4



Características

- con 8 conectores desmontables

Especificaciones

- alimentación: 100 ~ 240VAC 50/60Hz
- potencia: 28W
- alto rendimiento: 80% típico
- salida seleccionable: 5, 6, 7.5, 9, 12, 15VDC
- corriente de salida: 3.6A máx.
- muy bajo consumo en modo 'standby': $\pm 8\%$
- conectores de salida: 2.5mm, 3.5mm, 3.0X1.0mm, 5.0X2.1mm, 5.5X2.5mm, 3.5X1.35mm, 4.0X1.7mm, 5.5X1.5mm
- dimensiones: 95 x 55 x 30mm