

ROUTERS WIRELESS Y PUNTOS DE ACCESO

OvisLink
The Total Networking Solution

EVO-W108AR

Router/Punto de acceso Super G (108 Mbps.)
Compatible con dispositivos 802.11b y 802.11g
Switch 4 puertos 10/100 Mbps.
Chipset Atheros 108 Mbps.
Antena desmontable de 5dBi.



EW54APHD

Punto de Acceso 54 Mbps con NAS SERVER

Funciones WDS Bridge, WDS Repeater y cliente Ethernet,
bahía de 2,5" para HD interno y 2 Puertos USB 2.0, 48
Mbps de ancho de banda para Streaming digital a/v.
Servidor Impresión, Ftp y Samba

OvisLink
The Total Networking Solution

EVO-WR54ADSLV2

Router/Modem G+ Wireless TURBO (108 Mbps.)
Compatible con dispositivos 802.11b/b+/g/g+
Estándar 802.11G+ capaz de alcanzar 108 Mbps.
Compatible con ADSL/ ADSL 2/ADSL 2+



EW54AP

Punto de Acceso Wireless 802.11 B/ G

Punto de acceso 54 Mbps
Modos: Access Point, Bridge, Repetidor, Cliente
Seguridad: WEP, WPA



EW125TGARM

ROUTER ADSL/ADSL2/ADSL2+ TURBO G

Router ADSL/ADSL2/ADSL2+ Wireless 802.11 B/ G/ Turbo
G
Modem router ADSL con 4 puertos Switch 10/100 Mbps.
Punto de acceso Wireless B/G/Turbo G (Hasta 125 Mbps.)
Soporte de encriptación WPA Y WEP
Modo de configuración Automático



EW300NAR

Router para Broadband/Cable Modem Wireless 802.11

Wireless de hasta 300 Mbps.
Soporta WPS (WiFi Protected Setup)



EW125TGAR

ROUTER CABLE MODEM

Wireless 802.11 B/G/Turbo G.
Punto de acceso Wireless B/G con función WDS. Soporte de encriptación WPA Y WEP. Modo de configuración Automático

TARJETAS PCI PCMCIA Y USB WIFI

OvisLink
The Total Networking Solution
EVO-W108PCI

Adaptador PCI Super G (108 Mbps)
Seguridad WEP de 64/128/256 bits.
Chipset Atheros
Interfaz PCI 2.2SUPER



EW125TGPCI

Tarjeta de red PCI 802.11 B/G TURBO

Tarjeta PCI 32 bits
802.11b, 802.11g, turbo G
Hasta un 80% más de velocidad
chipset Ralink RT2561ST
Compatible con Mimo
Velocidad Max. 125 Mbps

OvisLink
The Total Networking Solution
EVO-W108PCM

Adaptador PCMCIA Super G (108 Mbps.)
Seguridad WEP de 64/128/256 bits.
Chipset Atheros
Interfaz PCMCIA CardBus de 32 bits.





EW125TGPCM

Tarjeta de red PCMCIA 802.11 B/G TURBO

Tarjeta de red Wireless 802.11 B/G/Turbo G
Tarjeta de red de 32 bits PCI 2.2
Soporte de encriptación WPA2, WPA y WEP
Soporte WMM (802.11e) para aplicaciones vídeo/multimedia

OvisLink
The Total Networking Solution

EVO-W108USB

Adaptador USB Super G (108 Mbps.)
Encriptación WEP de 64/128 bits
Estándar 802.11g. (54 Mbps.)
Chipset AtherosSUPER



EW125TGUSB

Tarjeta de red USB 802 11 B/G TURBO

Tarjeta USB 2.0
802.11b, 802.11g, turbo G
Hasta un 80% más de velocidad
Chipset Ralink RT2561ST
Compatible con MIMO



EW300NPCI

Tarjeta de red Wireless 802.11 N/B/G

Wireless de hasta 300 Mbps.
Soporte de encriptación WPA2, WPA Y WEP



ANTENAS DE INTERIOR Y EXTERIOR

OvisLink
The Total Networking Solution

WAI-050R

Antena Interior Omnidireccional.
Ganancia: 5 dBi.
Radio de Acción: 360°.
Versión en Blister



OvisLink
The Total Networking Solution

WAI-060

Antena Interior Omnidireccional.

Ganancia: 6 dBi.

Radio de Acción: 360°.



OvisLink
The Total Networking Solution

WAI-080-R

Antena Interior Omnidireccional.

Ganancia: 8 dBi.

Radio de Acción: 360°.



OvisLink
The Total Networking Solution

WAI-100-B

Antena Interior Omnidireccional.

Ganancia: 10 dBi.

Radio de Acción: 360°.



EWA5i

Antena omnidireccional 5 dBi

CONECTOR Reverse-Sma

Radio de Acción: 360°



EWA9E

Antena exterior omnidireccional 8,5 dBi

CONECTOR N-TYPE

Radio de Acción: 360°

Accesorios incluidos para anclaje



EWA18E

Antena exterior unidireccional 18 dBi

CONECTOR N-TYPE

Radio de Acción: 75° Horizontal, 55° vertical

Accesorios incluidos para anclaje



EWPA30E

Amplificador exterior de 30dbm (1000 mW)

Conector SMA

Ideal para conexiones Ap/bridge, punto a punto.

Instalación simple (plug&play)

Funcionamiento en 802.11b y 802.11G